

Imprimante GX-12sw	
Technique d'impression	Transfert thermique
Résolution	203 dpi (8 pts/mm)
Supports d'impression	papier – polypropylène – polyéthylène – polyester – soie naturelle satin surfacé – vinyle autocollant – etc.
Largeur du support (ruban)	min. 2 cm (1,5 cm avec adaptateur) – max 12 cm
Diamètre de la bobine	12,5 cm maxi
Largeur d'impression	10 cm maxi
Longueur du support (ruban)	illimitée
Longueur du texte	1,80m max.
Film d'impression (ruban encreur)	mandrin distributeur : ½" - mandrin récepteur : 1"
Couleur d'impression	en fonction du film d'impression utilisé
Alimentation électrique	entrée : 100 à 240 VAC – sortie : 24 VDC
Consommation	48 W durant l'impression
Interface Ordinateur	Parallèle Centronics + USB
Pilotes fournis	Windows XP – Vista – 7 - 8
Logiciel conseillé	Microsoft WORD® (non fourni)
Dimensions (L x l x h)	28.5 x 22.5 x 17 cm
Poids	2.7 kg
Accessoires fournis	Alimentation 24V, câble USB, 1 jeu d'axes pour film d'impression, pilote Windows, fichiers de mise en page (.doc) prêts à l'emploi, manuel illustré en français
Options	- Jeu d'axes supplémentaires pour films d'impression - Support extérieur pour bobines de grand diamètre (max. 25 cm)
Unité de contrôle	
<i>mini-tablette pour utilisation autonome</i>	
Taille de l'écran tactile	8" (20cm) – 1280 X 800 HD
Mémoire interne	16 GO
Batterie	Lithium-ion rechargeable
Système d'exploitation	Windows 8.1
Langue d'affichage	personnalisable en fonction de l'utilisateur
Clavier	tactile intégré et personnalisable selon la langue utilisée
Polices d'écriture	grand choix de polices intégrées
Largeurs de rubans préinstallées	40mm - 50mm – 75mm – 100mm (autres sur demande et sans supplément)
Texte sur 1 ligne	sur toutes largeurs de rubans
Texte sur 2 lignes	sur rubans 75mm et 100mm
Texte sur 3 lignes	sur rubans 100mm
Police de signature	sur rubans 75 et 100mm

